

## FISA TEHNICA

## Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, Model FRANCO 1557

**Descrierea produsului:** Mănuși cu cinci degete, cu manșetă, confectionate din piei bovine cu față presată, tabăcite cu săruri de crom. Palma este croită dintr-o singura bucată. Sunt căpușite numai în palmă cu țesătură textilă. Are elastic pentru ajustare pe dosul mănușii. Culoarea pielii este maro sau alte culori. Lungimea: circa 260 mm. Mărime: 10.5.

**Performanțe:** Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Produsul a fost supus procedurii "examinare EC de tip" prevăzută de art. 10 din directivă (secțiunea a 3-a din HG nr. 115/2004) la Organismul de certificare notificat de Comisia Europeană (nr. de identificare 2756): ICSPM CS din cadrul INCDPM „Alexandru Darabont-București, Bdul Ghencea nr. 35A, sector 6, București, România.

Performanțele produsului sunt în conformitate cu specificațiile standardelor : **SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)** – toate cerințele, cu dexteritate - nivel de performanță 2 (din maxim 5) și **SR EN 388:2017 (EN388:2016)**, niveluri de performanță 2 1 2 2 X. Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor.

Standard de referință	Cracteristică, unitate de măsură	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)	Cerințe generale, confort și eficacitate, cu dexteritate nivel 2 (din maxim 5) și marcăre					
SR EN 420:2004 + A1: 2010 (EN 420:2003+A1:2009)	Diametru cel mai mic al tijei care îndeplinește condițiile de încercare, mm	11	9,5	8	6,5	5
6.1/SR EN 388:2017 (EN388:2016)	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2 000	8 000	-
6.2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

**Semnificația marajelor:** Pe fiecare produs

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
RENANIA TRADE	denumire producător	Pe etichetă cusută pe produs
FRANCO 1557	model	
	marcă de conformitate europeană	
Mărime 10,5.....	mărime	
EN 388:2016  2132X	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare. Fara rezistență la taiere conform EN ISO 13997, fara rezistență la impact.	
	atenționare instrucțiuni	

**Ambalare:** Se ambalează în pungă de plastic, maxim 12 perechi.

**Transport:** Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

#### INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORI

**Inainte de utilizare, se recomandă să se evaluateze riscurile de la locul de muncă și să verifice dacă EIP este adecvat acestora. Producătorul nu își asumă nici o răspundere pentru utilizarea în alte condiții decât cele specificate.**

**Domeniu de utilizare:** Se folosește pentru protecția mâinilor împotriva riscurilor mecanice - abraziune, tăiere prin tranșare, agățare, întepare - la manipulare piese uscate, rugoase, voluminoase, cu muchii neregulate, la operații de lăcătușerie, în industria lemnului, ateliere mecanice, construcții

#### Atenție:

"Protecția este asigurată în orice zonă a mănușii"

"Materialele utilizate contin oxizi de crom; deși continutul în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, mănușile pot produce iritații pe mâinile sensibile".

"Nu este recomandată purtarea mănușii atunci când există un risc de apucare de organe de mașini în mișcare".

**Instrucțiuni de curățare, întreținere:** Curățarea se va face numai prin periere sau prin ștergere cu o cărpă umedă și ștergere cu o cărpă uscată și periere. Nu se spală. Se curăță chimic cu percloratul de maxim 2 ori. În cazul în care curățarea se aplică de către utilizator curățarea se va efectua numai în instalații speciale de către personal instruit, respectând normele de protecția muncii.

**Depozitare și păstrare:** trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatură de 10...25 °C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a sursei de căldură (distanță față de sursele de căldură să fie de min.1 m)

**Termen limită de păstrare în depozitare:** Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul de execuție devine rigid.

**Termen de garanție în depozitare:** Firma garantează produsele 12 luni în condițiile respectării instrucțiunilor

**Termen limită de utilizare:** Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate - uzate, descusute, găurite, arse .

+40 265 264 817