FICHE TECHNIQUE FA 40 900 20

LONGE TORONNEE DE MAINTIEN AU TRAVAIL AVEC BOUCLE A REDUCTEUR

Longe toronnée de maintien au travail avec boucle à réducteur

- Longe en corde polyamide toronnée diam. 14 mm.
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Épissures protégées sous gaine transparente.
- Fil d'usures de couleur afin de constater visuellement l'usure de la longe.

Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA 50 101 17 et 1 mousqueton ouverture 17mm, à verrouillage automatique, réf. FA 50 202 17.

Conformité : EN358 : 1999.

Matière des composants :

Longe : polyamide
Connecteur : acier
Boucle à réducteur en acier forgé.

Taille :	CE	Poids :
Lg maximale : 2 m		0,76 kg

HS CODE
56090090
DIMENSIONS CARTON / UC
80 x 40 x 24 / 20
AET N°2789 I6 E4
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
ARTICLE 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

KRATOS SAFETY
689 Chemin du Buclay
38540 Heyrieux – FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com / info@kratossafety.com